



Predavaonica Prizemljhe

Sažetak, Predavaonica Prizemljhe

Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
 Visina svjetiljke
 Faktor održavanja

Svjetiljke s dir./indirektnom raspodjelom
 3.10 m
 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
 Ukupna snaga
 Ukupna snaga po površini (70.80 m²)

44400 lm
 450.0 W
 6.36 W/m² (1.44 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno
 Eavg 442 lx
 Emin 293 lx
 Emin/Eav (Uo) 0.66
 Emin/Emaks (Ud) 0.54
 UGR (3.1H 6.3H) ≤21.7
 Pozicija 0.75 m


Tip Kom. Proizvod

6 12 **Philips Lighting**
 Tipka oznaka :
 Naziv svjetiljke : RC120B W30L120 1xLED37S/830 PSD
 Žarulje : 1 x LED37S/830/- / 3700 lm

Predavaonica Prizemlje

Rezultati izračuna, Predavaonica Prizemlje

Tablica, Referentna površina 1.1 (E)



Visina referentne površine	: 0.75 m
Srednja rasvjetljenost	Esr : 442 lx
Minimalna rasvjetljenost	Emin : 293 lx
Maksimalna rasvjetljenost	Emax : 542 lx
Jednolikost Uo	Emin/Esr : 1 : 1.51 (0.66)
Jednolikost Ud	Emin/Emax : 1 : 1.85 (0.54)