


## Ulazni hall prizemlje

### Sažetak, Ulazni hall prizemlje

#### Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



#### Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam  
 Visina svjetiljke  
 Faktor održavanja

Svjetiljke s dir./indirektnom raspodjelom  
 2.40 m  
 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja  
 Ukupna snaga  
 Ukupna snaga po površini (264.00 m<sup>2</sup>)

144000 lm  
 1728.0 W  
 6.55 W/m<sup>2</sup> (1.41 W/m<sup>2</sup>/100lx)

#### Područje vrednovanja 1

#### Referentna površina 1.1

Horizontalno  
 Eavg 464 lx  
 Emin 353 lx  
 Emin/Eav (Uo) 0.76  
 Emin/Emaks (Ud) 0.66  
 UGR (9.2H 20.0H) <=23.6  
 Pozicija 0.75 m

#### Tip Kom. Proizvod

20 72



#### Philips Lighting

Tipska oznaka :  
 Naziv svjetiljke : DN125B D234 1xLED20S/830  
 Žarulje : 1 x LED20S/830/- / 2000 lm

## Ulazni hall prizemlje

### Rezultati izračuna, Ulazni hall prizemlje

#### Tablica, Referentna površina 1.1 (E)

|     |    |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----|----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| [m] | 10 | 368                 | 383 | 431 | 396 | 441 | 396 | 443 | 397 | 447 | 395 | 446   | 396 | 446   | 395 | 447 | 397 | 443 | 396 | 440 | 395 | 430 | 380 | 364 |  |
|     | 9  | 389                 | 424 | 466 | 442 | 474 | 443 | 477 | 443 | 479 | 443 | 480   | 443 | 480   | 443 | 479 | 443 | 477 | 443 | 474 | 441 | 465 | 422 | 387 |  |
|     | 8  | 432                 | 460 | 517 | 478 | 527 | 480 | 532 | 479 | 534 | 479 | 535   | 479 | 535   | 479 | 534 | 479 | 532 | 479 | 527 | 478 | 516 | 459 | 431 |  |
|     | 7  | 408                 | 446 | 491 | 465 | 500 | 467 | 504 | 467 | 506 | 467 | 507   | 467 | 507   | 467 | 506 | 467 | 504 | 467 | 500 | 465 | 490 | 446 | 408 |  |
|     | 6  | 425                 | 458 | 509 | 477 | 519 | 479 | 523 | 479 | 526 | 478 | 527   | 479 | 527   | 478 | 526 | 479 | 523 | 479 | 519 | 477 | 509 | 458 | 425 |  |
|     | 5  | 425                 | 457 | 509 | 476 | 519 | 479 | 523 | 479 | 526 | 478 | 527   | 479 | 527   | 478 | 526 | 479 | 523 | 479 | 519 | 477 | 509 | 458 | 425 |  |
|     | 4  | 407                 | 445 | 490 | 465 | 500 | 467 | 504 | 467 | 506 | 468 | 507   | 467 | 507   | 468 | 506 | 467 | 504 | 468 | 500 | 466 | 491 | 446 | 408 |  |
|     | 3  | 429                 | 457 | 515 | 477 | 527 | 479 | 532 | 479 | 534 | 479 | [536] | 479 | [536] | 479 | 534 | 479 | 532 | 480 | 527 | 478 | 517 | 460 | 432 |  |
|     | 2  | 380                 | 418 | 463 | 441 | 474 | 443 | 477 | 443 | 480 | 443 | 481   | 444 | 481   | 443 | 480 | 444 | 478 | 443 | 474 | 442 | 466 | 424 | 389 |  |
|     | 1  | (353)               | 374 | 428 | 394 | 440 | 396 | 443 | 397 | 447 | 396 | 447   | 396 | 447   | 396 | 447 | 397 | 443 | 396 | 441 | 396 | 431 | 383 | 368 |  |
|     |    |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|     |    |                     | 2   | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20    | 22  | [m]   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|     |    | Rasvjetljenost [lx] |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Visina referentne površine | : 0.75 m                    |
| Srednja rasvjetljenost     | Esr : 464 lx                |
| Minimalna rasvjetljenost   | Emin : 353 lx               |
| Maksimalna rasvjetljenost  | Emax : 536 lx               |
| Jednolikost Uo             | Emin/Esr : 1 : 1.32 (0.76)  |
| Jednolikost Ud             | Emin/Emax : 1 : 1.52 (0.66) |