



Praonica podrum

Sažetak, Praonica podrum

Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor održavanja

Svjetiljke s dir./indirektnom raspodjelom
3.05 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po površini (39.33 m²)

24000 lm
232.0 W
5.90 W/m² (1.44 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno
Eavg 409 lx
Emin 333 lx
Emin/Eav (Uo) 0.82
Emin/Emaks (Ud) 0.73
UGR (3.3H 3.9H) ≤23.5
Pozicija 0.75 m


Tip Kom. Proizvod

18 4 Philips Lighting
Tipska oznaka :
Naziv svjetiljke : WT120C 1xLED60S/840 L1500
Žarulje : 1 x LED60S/840/- / 6000 lm

Praonica podrum

Rezultati izračuna, Praonica podrum

Tablica, Referentna površina 1.1 (E)



Visina referentne površine	: 0.75 m
Srednja rasvjetljenost	Esr : 409 lx
Minimalna rasvjetljenost	Emin : 333 lx
Maksimalna rasvjetljenost	Emax : 455 lx
Jednolikost Uo	Emin/Esr : 1 : 1.23 (0.82)
Jednolikost Ud	Emin/Emax : 1 : 1.37 (0.73)