


## Dućan podrum

### Sažetak, Dućan podrum

#### Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



#### Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam  
Visina svjetiljke  
Faktor održavanja

Svjetiljke s dir./indirektnom raspodjelom  
2.40 m  
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja  
Ukupna snaga  
Ukupna snaga po površini (24.64 m<sup>2</sup>)

14800 lm  
162.0 W  
6.57 W/m<sup>2</sup> (1.56 W/m<sup>2</sup>/100lx)

#### Područje vrednovanja 1

#### Referentna površina 1.1

Horizontalno  
Eavg 421 lx  
Emin 262 lx  
Emin/Eav (Uo) 0.62  
Emin/Emaks (Ud) 0.46  
UGR (7.3H 2.3H) ≤21.4  
Pozicija 0.75 m

#### Tip Kom. Proizvod

21 4


#### Philips Lighting

Tipska oznaka :  
Naziv svjetiljke : SM120V W20L120 1xLED37S/830 PSU  
Žarulje : 1 x LED37S/830/- / 3700 lm

## Dućan podrum

### Rezultati izračuna, Dućan podrum

#### Tablica, Referentna površina 1.1 (E)



Visina referentne površine	: 0.75 m
Srednja rasvjetljenost	Esr : 421 lx
Minimalna rasvjetljenost	Emin : 262 lx
Maksimalna rasvjetljenost	Emax : 571 lx
Jednolikost Uo	Emin/Esr : 1 : 1.61 (0.62)
Jednolikost Ud	Emin/Emax : 1 : 2.18 (0.46)