


Učionica 1. kat

Sažetak, Učionica 1. kat

Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
 Visina svjetiljke
 Faktor održavanja

Svjetiljke s dir./indirektnom raspodjelom
 2.75 m
 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
 Ukupna snaga
 Ukupna snaga po površini (12.88 m²)

6800 lm
 62.0 W
 4.81 W/m² (1.15 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno
 Eavg 417 lx
 Emin 291 lx
 Emin/Eav (Uo) 0.70
 Emin/Emaks (Ud) 0.55
 UGR (1.8H 3.0H) ≤16.4
 Pozicija 0.75 m

Tip Kom. Proizvod

8 2




Philips Lighting

Tipska oznaka :
 Naziv svjetiljke : SM120V W60L60 1xLED34S/830 PSD VAR-PC
 Žarulje : 1 x LED34S/830/- / 3400 lm

Učionica 1. kat

Rezultati izračuna, Učionica 1. kat

Tablica, Referentna površina 1.1 (E)



Visina referentne površine	: 0.75 m
Srednja rasvjetljenost	Esr : 417 lx
Minimalna rasvjetljenost	Emin : 291 lx
Maksimalna rasvjetljenost	Emax : 529 lx
Jednolikost Uo	Emin/Esr : 1 : 1.44 (0.70)
Jednolikost Ud	Emin/Emax : 1 : 1.82 (0.55)