



Ucionica Prizemlje

Sažetak, Ucionica Prizemlje

Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
 Visina svjetiljke
 Faktor održavanja

Svjetiljke s dir./indirektnom raspodjelom
 3.10 m
 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
 Ukupna snaga
 Ukupna snaga po površini (183.86 m²)

81600 lm
 744.0 W
 4.05 W/m² (1.06 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno
 Eavg 383 lx
 Emin 344 lx
 Emin/Eav (Uo) 0.90
 Emin/Emaks (Ud) 0.81
 UGR (6.1H 8.3H) ≤16.4
 Pozicija 0.75 m

Tip Kom. Proizvod


Philips Lighting

5 24
 Tipka oznaka :
 Naziv svjetiljke : RC120B W30L120 1xLED34S/830 PSD VAR-PC
 Žarulje : 1 x LED34S/830/- / 3400 lm

Ucionica Prizemlje

Rezultati izračuna, Ucionica Prizemlje

Tablica, Referentna površina 1.1 (E)



Visina referentne površine	: 0.75 m
Srednja rasvjetljenost	Esr : 383 lx
Minimalna rasvjetljenost	Emin : 344 lx
Maksimalna rasvjetljenost	Emax : 425 lx
Jednolikost Uo	Emin/Esr : 1 : 1.11 (0.90)
Jednolikost Ud	Emin/Emax : 1 : 1.23 (0.81)