


2 Exterior 1

2.2 Sažetak, Exterior 1

2.2.1 Pregled rezultata, Mjerna površina 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina mjerne površine
Faktor održavanja

Svjetiljke s dir./indirektnom raspodjelom
0.00 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po površini (2505.04 m²)

350965 lm
4668 W
1.86 W/m²

Rasvjetljenosti

Srednja rasvjetljenost	Esr	21.3 lx
Minimalna rasvjetljenost	Emin	4.4 lx
Maksimalna rasvjetljenost	Emax	48.6 lx
Jednolikost Uo	Emin/Em	1:4.83 (0.21)
Jednolikost Ud	Emin/Emax	1:11 (0.09)

Tip Kom. Proizvod



- | | | | |
|---|---|------------------|---|
| 1 | 1 | Thorn | |
| | | Tipaska oznaka | : 96627878 |
| | | Naziv svjetiljke | : CQ 24L50-740 NR BPS CL2 M60 [STD] |
| | | Žarulje | : 1 x LED_CQ_NR_4535_4K 38 W / 4535 lm |
| 2 | 5 | | |
| | | Tipaska oznaka | : 96643133 |
| | | Naziv svjetiljke | : CQ 24L50-740 EWS BPS CL2 M60 [STD] |
| | | Žarulje | : 1 x LED_CQ_EWS_4486_4K 38 W / 4486 lm |

Objekt : SDBB
Prostor : Vanjska rasvjeta
Broj projekta :
Datum : 13.09.2016

2 Exterior 1


2.2 Sažetak, Exterior 1

2.2.1 Pregled rezultata, Mjerna površina 1

3	2	Tipska oznaka	: 96271224
		Naziv svjetiljke	: FLEX 24L25 STR CL1 W5M D60 L740 ANT [STD]
		Žarulje	: 1 x LED_FLEX_2000 20 W / 2000 lm
4	16	Tipska oznaka	: 96231771
		Naziv svjetiljke	: SONPAK LX 250W 230V HIT/E40/745 A/S [STD]
		Žarulje	: 1 x HIT 250 W / 20000 lm

2.2 Sažetak, Exterior 1

2.2.2 Pregled rezultata, Mjerna površina 2



Općenito	
Upotrijebljeni računski algoritam	Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina mjerne površine	0.00 m
Faktor održavanja	0.80
Ukupni svjetlosni tok svih žarulja	350965 lm
Ukupna snaga	4668 W
Ukupna snaga po površini (2505.04 m2)	1.86 W/m2

Rasvjetljenosti		
Srednja rasvjetljenost	Esr	41.1 lx
Minimalna rasvjetljenost	Emin	20.3 lx
Maksimalna rasvjetljenost	Emax	68.1 lx
Jednolikost Uo	Emin/Em	1:2.03 (0.49)
Jednolikost Ud	Emin/Emax	1:3.35 (0.3)

Tip

Kom.



Proizvod

1	1	Thorn	
		Tipska oznaka	: 96627878
		Naziv svjetiljke	: CQ 24L50-740 NR BPS CL2 M60 [STD]
		Žarulje	: 1 x LED_CQ_NR_4535_4K 38 W / 4535 lm
2	5	Thorn	
		Tipska oznaka	: 96643133
		Naziv svjetiljke	: CQ 24L50-740 EWS BPS CL2 M60 [STD]
		Žarulje	: 1 x LED_CQ_EWS_4486_4K 38 W / 4486 lm

Objekt : SDBB
Prostor : Vanjska rasvjeta
Broj projekta :
Datum : 13.09.2016


2.2 Sažetak, Exterior 1

2.2.2 Pregled rezultata, Mjerna površina 2

3	2	Tipska oznaka	: 96271224
		Naziv svjetiljke	: FLEX 24L25 STR CL1 W5M D60 L740 ANT [STD]
		Žarulje	: 1 x LED_FLEX_2000 20 W / 2000 lm
4	16	Tipska oznaka	: 96231771
		Naziv svjetiljke	: SONPAK LX 250W 230V HIT/E40/745 A/S [STD]
		Žarulje	: 1 x HIT 250 W / 20000 lm

2.2 Sažetak, Exterior 1

2.2.3 Pregled rezultata, Mjerna površina 3



Općenito	
Upotrijebljeni računski algoritam	Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina mjerne površine	0.00 m
Faktor održavanja	0.80
Ukupni svjetlosni tok svih žarulja	350965 lm
Ukupna snaga	4668 W
Ukupna snaga po površini (2505.04 m2)	1.86 W/m2

Rasvjetljenosti		
Srednja rasvjetljenost	Esr	191 lx
Minimalna rasvjetljenost	Emin	118 lx
Maksimalna rasvjetljenost	Emax	297 lx
Jednolikost Uo	Emin/Em	1:1.61 (0.62)
Jednolikost Ud	Emin/Emax	1:2.51 (0.4)



Tip Kom. Proizvod

Thorn		
1	1	Tipska oznaka : 96627878
		Naziv svjetiljke : CQ 24L50-740 NR BPS CL2 M60 [STD]
		Žarulje : 1 x LED_CQ_NR_4535_4K 38 W / 4535 lm
2	5	Tipska oznaka : 96643133
		Naziv svjetiljke : CQ 24L50-740 EWS BPS CL2 M60 [STD]
		Žarulje : 1 x LED_CQ_EWS_4486_4K 38 W / 4486 lm

Objekt : SDBB
Prostor : Vanjska rasvjeta
Broj projekta :
Datum : 13.09.2016

2.2 Sažetak, Exterior 1

2.2.3 Pregled rezultata, Mjerna površina 3

3	2	Tipska oznaka	: 96271224
		Naziv svjetiljke	: FLEX 24L25 STR CL1 W5M D60 L740 ANT [STD]
		Žarulje	: 1 x LED_FLEX_2000 20 W / 2000 lm
4	16	Tipska oznaka	: 96231771
		Naziv svjetiljke	: SONPAK LX 250W 230V HIT/E40/745 A/S [STD]
		Žarulje	: 1 x HIT 250 W / 20000 lm