



2 Hodnik

2.2 Sažetak, Hodnik

2.2.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
 Visina svjetiljke
 Faktor održavanja

Svjetiljke s dir./indirektnom raspodjelom
 2.60 m
 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
 Ukupna snaga
 Ukupna snaga po površini (144.53 m²)

54600 lm
 688.8 W
 4.77 W/m² (2.63 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno
 Eavg 181 lx
 Emin 113 lx
 Emin/Eav (Uo) 0.63
 Emin/Emaks (Ud) 0.50
 Pozicija 0.00 m

Glavne površine

	Eavg	Uo
Mp 1.13 (Strop)	43 lx	0.76
Mp 1.1 (Zid)	147 lx	0.53
Mp 1.2 (Zid)	108 lx	0.37
Mp 1.3 (Zid)	97 lx	0.53
Mp 1.4 (Zid)	105 lx	0.39
Mp 1.5 (Zid)	73 lx	0.54
Mp 1.6 (Zid)	93 lx	0.37
Mp 1.7 (Zid)	71 lx	0.53
Mp 1.8 (Zid)	107 lx	0.43
Mp 1.9 (Zid)	82 lx	0.52
Mp 1.10 (Zid)	106 lx	0.37

Objekt : SDBB
Prostor : 4.kat
Broj projekta :
Datum : 13.09.2016

2 Hodnik

2.2 Sažetak, Hodnik

2.2.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1

Mp 1.11 (Zid)	111 lx	0.50
Mp 1.12 (Zid)	104 lx	0.41

Tip Kom. Proizvod



1	28	Thorn	
		Tipaska oznaka	: 96242097
		Naziv svjetiljke	: CETUS LED 2000 HF 830 [STD]
		Žarulje	: 1 x LED_1950 25 W / 1950 lm



3 Učionica

3.2 Sažetak, Učionica

3.2.1 Pregled rezultata, Mjerna površina 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
 Visina mjerne površine
 Faktor održavanja

Svjetiljke s dir./indirektnom raspodjelom
 0.80 m
 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
 Ukupna snaga
 Ukupna snaga po površini (12.66 m²)

10760 lm
 104 W
 8.22 W/m²

Rasvjetljenosti

Srednja rasvjetljenost
 Minimalna rasvjetljenost
 Maksimalna rasvjetljenost
 Jednolikost Uo
 Jednolikost Ud

Esr 548 lx
 Emin 215 lx
 Emax 775 lx
 Emin/Emax 1:2.55 (0.39)
 Emin/Emax 1:3.61 (0.28)



Tip Kom. Proizvod

Thorn
 2 3
 Tipska oznaka : 96205526
 Naziv svjetiljke : MANDI 1X14W T16 L830 SW CLII WHI [STD]
 Žarulje : 1 x T16 14 W / 1200 lm

Zumtobel
 3 2
 Tipska oznaka : 42925614
 Naziv svjetiljke : MIREL-L A LED3600-830 L1200 EVG [STD]
 Žarulje : 1 x LED-Z988 28 W / 3580 lm

3.2 Sažetak, Učionica

3.2.2 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
 Faktor održavanja

Svjetiljke s dir./indirektnom raspodjelom
 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
 Ukupna snaga
 Ukupna snaga po površini (12.66 m²)

10760 lm
 104.0 W
 8.22 W/m² (1.42 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg 580 lx
 Emin 392 lx
 Emin/Eav (Uo) 0.68
 Emin/Emaks (Ud) 0.59
 Pozicija 0.75 m

Glavne površine


	Eavg	Uo
Mp 1.5 (Strop)	126 lx	0.66
Mp 1.1 (Zid)	167 lx	0.54
Mp 1.2 (Zid)	263 lx	0.39
Mp 1.3 (Zid)	219 lx	0.48
Mp 1.4 (Zid)	186 lx	0.55


Tip Kom. Proizvod

Objekt : SDBB
Prostor : 4.kat
Broj projekta :
Datum : 13.09.2016

3.2 Sažetak, Učionica

3.2.2 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



2	3	Thorn	
		Tipaska oznaka	: 96205526
		Naziv svjetiljke	: MANDI 1X14W T16 L830 SW CLII WHI [STD]
		Žarulje	: 1 x T16 14 W / 1200 lm

3	2	Zumtobel	
		Tipaska oznaka	: 42925614
		Naziv svjetiljke	: MIREL-L A LED3600-830 L1200 EVG [STD]
		Žarulje	: 1 x LED-Z988 28 W / 3580 lm

4 Soba

4.2 Sažetak, Soba

4.2.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
 Faktor održavanja

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
 Ukupna snaga
 Ukupna snaga po površini (13.22 m2)

5400 lm
 72.8 W
 5.51 W/m2 (3.39 W/m2/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Eavg 163 lx
 Emin 124 lx
 Emin/Eav (Uo) 0.76
 Emin/Emaks (Ud) 0.48
 Pozicija 0.75 m

Horizontalno

Glavne površine

Mp 1.5 (Strop) 101 lx
 Mp 1.1 (Zid) 97 lx
 Mp 1.2 (Zid) 122 lx
 Mp 1.3 (Zid) 152 lx
 Mp 1.4 (Zid) 124 lx

Uo
 0.70
 0.76
 0.70
 0.56
 0.75



Tip Kom. Proizvod

Objekt : SDBB
Prostor : 4.kat
Broj projekta :
Datum : 13.09.2016

4 Soba

4.2 Sažetak, Soba



4.2.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1

		Thorn	
2	2	Tipska oznaka	: 96205526
		Naziv svjetiljke	: MANDI 1X14W T16 L830 SW CLII WHI [STD]
		Žarulje	: 1 x T16 14 W / 1200 lm
4	3	Tipska oznaka	: 96242277
		Naziv svjetiljke	: CLUB 1000 LED2 OP RD WH L830 [STD]
		Žarulje	: 1 x LED_CLUB_1000 14 W / 1000 lm

5 Soba - hodnik

5.2 Sažetak, Soba - hodnik

5.2.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
 Visina svjetiljke
 Faktor održavanja

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
 2.60 m
 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
 Ukupna snaga
 Ukupna snaga po površini (3.14 m²)

889 lm
 8.9 W
 2.83 W/m² (1.14 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno
 Eavg 248 lx
 Emin 103 lx
 Emin/Eav (Uo) 0.41
 Emin/Emaks (Ud) 0.26
 UGR (2.0H 2.0H) <=21.5
 Pozicija 0.75 m

Glavne površine

	Eavg	Uo
Mp 1.5 (Strop)	17 lx	0.86
Mp 1.1 (Zid)	46 lx	0.42
Mp 1.2 (Zid)	39 lx	0.48
Mp 1.3 (Zid)	53 lx	0.39
Mp 1.4 (Zid)	31 lx	0.54

Objekt : SDBB
Prostor : 4.kat
Broj projekta :
Datum : 13.09.2016

5 Soba - hodnik

5.2 Sažetak, Soba - hodnik

5.2.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1

Tip	Kom.	Proizvod
-----	------	----------

5	1	Thorn Tipaska oznaka : 96644063 Naziv svjetiljke : CETUS MINI LED900-830 IP65 WH [STD] Žarulje : 1 x LED_CTUM_889_3K 9 W / 889 lm
---	---	---

