


1.12 Zidarski otvor: 100x220 cm



VRATA I PREGRADA WC-a U PRIZEMLJU

Izrada, isporuka i ugradnja unutrašnjih jednokrlnih zaokretnih punih vrata i pregrade izvedenih od istog materijala (kao Fundermax), u boji po izboru projektanta te nosive konstrukcije od nehrđajućih cijevi. Visina pregrade je 220 cm, s tim da je donji rub odignut od poda 10 cm. Jedinичnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav spojni i pričvrzni materijal kao i potreban propisani okov, kvake , brave, kukice za garderobu. Sve izvesti prema tehničkom detalju, uputstvima, odabiru i odobrenju glavnog projektanta. Obračun po komadu ugrađene wc pregrade dovedene do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.12 dim.zid.otvora 70x210 + 30x210cm

kom 2

NAPOMENA:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!