1.8 Zidarski otvor 80/124 cm, EI-30-C



Protupožarna vrata - ulaz u šaht elektroinstalacija

Izrada, isporuka i ugradnja protupožarnih punih jednokrilnih zaokretnih vrata požarne otpornosti 30 minuta, sa uređajem za samozatvaranje (EI-30-C). Dovratnik vrata izveden od čeličnog pocinčanog lima debljine 2 mm, a krilo od čeličnog pocinčanog lima debljine 1 mm. Završna obrada elektrostatskim bojanjem (plastifikacija). Na spoju dovratnika i zida završni profil po sistemu suhe ugradnje.
Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal kao i potreban propisani okov prema DIN 18250 i 18263. Vrata obavezno s certifikatom izdanim od ovlaštene ustanove iz RH. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po kom kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.8 dim. zidarskog otvora: 80x124 cm **kom.1**

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!