



stavka 3.0.i

Katedra sa govornicom

Katedra izrađena od željezne nosive konstrukcije od četvrtastih Fe cijevi presjeka 40x40 mm čije su vertikalne plohe obostrano obložene mediapan pločama furniranim furnirom (prema odabiru projektanta). Gornja radna ploha obložena je crnim kerokom. Obložne prednja i dvije bočne stranice uzdignute su od poda cca 3.5 cm i s gornje strane izvedene do vrha radne plohe. Okomite plohe uglavno spojene pod 45°.

Dimenzije katedre: 280 x 80 x 73 cm.

Željezna (nevidljiva) konstrukcija mora biti zaštićena od korozije antikorozivnim premazima i obojana u komori pod pritiskom antracit, zrnatom mat bojom.

Govornice je izrađena od prozirnog plexiglassa. Gornja ploha nagnuta (kut 72°) . S donje strane izvesti uzdignuti rub za pridržavanje papira.

Dimenzija govornice 40x40 x45 cm. Gornji vrh na visini od 120 cm.

Montažu govornice i katedre koordinirati sa izvođačima AV i el. instalacija i prema potrebi ostaviti mogućnost ugradnje utičnica te otvora za prolaz kabela.

Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvršni materijal.
Obračun po kom kompletnе katedre i govornice dovedenih do punе funkcionalnosti.

KOM : 1

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!

DARINKA KUZMANIĆ
dipl.ing. arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4250